

	Constructeur	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl	
	Modèle	2	ALFA MRF evo	
	Soulèvement	3	Manuel	
	Type de traction (Guide)	4	Manuel (Poignées)	
	Capacité de charge	5	Kg	1000
	Centre de gravité	6	mm	400
	Poids (batterie exclue)	7	Kg	-

	ALFA MRF evo			BASCULEUR FRONTAL
DIMENSIONS	8	Largeur totale	B mm	735
	9	Longueur totale	L mm	1315
	10	Longueur talons de fourches inclus	L2 mm	515
	11	Distance de semi-axe antérieur	X mm	50
	12	Hauteur, mât abaissé	h1 mm	1120
	13	Levée libre	h2 mm	-
	14	Course d'élévation	h3 mm	900
	15	Hauteur, mât déployé	h4 mm	1645
	16	Largeur d'allée*	J mm	1515
	17	Rayon de braquage	WA mm	1320
PRESTATIONS	18	N° de coups de pompe pour arriver à la hauteur max. avec/sans charge		70
	19	Haussé par coupe de pompe avec/sans charge	mm	15
	20	Frein à main		Manuel
ROUES	21	Stabilisatrice/de fourches		polyuréthane/polyuréthane
	22	Roues, n° avant/arrière		2/2
	23	Roues stabilisatrices	mm	ø150x50
	24	Galets	mm	ø80x70
	25	Empattement	Y mm	1195
	26	Garde au sol, avec charge, sous le mât	mm	-
	27	Garde au sol, centre de l'empattement	mm	25
	ALFA MRF evo			BASCULEUR VERTICAL

* à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

** Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.

