

01-2013

evoLINE



			Keening	
Hersteller 1			Armanni Carrelli Elevatori Srl	
Тур	Тур 2		ALFA MRF evo	
Antrieb	3		Manuell	
Hubhöhe (Führung)	4		Manuell (Handgriff)	
Tragfähigkeit/Last	5	Kg	1000	
Lastschwerpunkt	6	mm	400	
Eigengewicht (Ohne Batterie)	7	Kg	-	

		ALFA MRF evo			SENKRECHT-KIPPER
	8	Gesamtbreite	В	mm	735
	9	Gesamtlänge	L	mm	1315
Grundabmessungen	10	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	515
	11	Lastabstand	Х	mm	50
	12	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	1120
	13	Freihub	h2	mm	-
	14	Hub	h3	mm	900
	15	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	1645
	16	Arbeitsgangbreite*	J	mm	1515
	17	Wenderadius	WA	mm	1320
8	18	Anzahl der Pumpen um max. Hoeche zu erreichen mit/ohne Last.			70
	19	Anzahl Pumpen pro Hub mit/ohne Last.		mm	15
	20	Standbremse			Manuell
	21	Bereifung (Stützrollen/Gabelrollen)			Poliurethan/Poliurethan
	22	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/2
rwerk	23	Räder optional		mm	ø150x50
Räder	24	Reifengröße hinten		mm	ø80x70
	25	Radstand	Υ	mm	1195
	26	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	-
	27	Bodenfreiheit Mitte Radstand mm			25
		ALFA MRF evo			SENKRECHT-KIPPER

^{*} Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

^{**} ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

