

	Costruttore	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl	
	Modello	2	Challenger AC-evo 150/200	Challenger Light AC-evo 200/200
	Alimentazione	3	elettrica	elettrica
	Posizione operatore	4	a terra/a bordo	a terra/a bordo
	Portata	5 Kg	1500	2000
	Baricentro	6 mm	600	600
	Peso (escluso batteria)	7 Kg	367	367

CHALLENGER AC-evo				150/200	200/200
DIMENSIONI BASE	Dimensioni forche	s/N/I	mm	60/170/1150	60/170/1150
	Scartamento esterno forche	M	mm	540	540
	Larghezza Totale	B	mm	750	750
	Lunghezza Totale	L	mm	1810	1810
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	660	660
	Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	180	180
		X2	mm	295	295
	Altezza carrello	h1	mm	1500	1500
	Sollevamento	h3	mm	200	200
	Altezza timone di guida (min/max)	h14	mm	1500/960	1500/960
	Altezza forche abbassate	h13	mm	85	85
	Corridoio stivaggio*	J	mm	-	-
	Raggio di curvatura	WA	mm	2040	2040
PRESTAZIONI	Vel. Traslazione con/senza carico		Km/h	8 / 9	8 / 9
	Pendenza superabile con/senza carico		%	5% / 10%	5% / 10%
	Freno di esercizio			elettrico	elettrico
RUOTE e TELAIO	Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche			poliuretano/poliuretano/poliuretano	poliuretano/poliuretano/poliuretano
	N° ruote anteriore/posteriore (x = trazione)			1x+2 / 4	1x+2 / 4
	Dimensione ruota trazione		mm	ø250x101	ø250x101
	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore		mm	ø100x40	ø100x40
	Dimensione ruote lato carico		mm	ø80x70	ø80x70
	Interasse ruote	Y	mm	1335	1335
	Carreggiata anteriore	B10	mm	480	480
	Carreggiata posteriore	B11	mm	370	370
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)		mm	35	35
	Altezza razze dal suolo (a carico)		mm	25	25
	Motore di traslazione		KW	1.7	1.7
Tecnologia di trazione				AC Technology	

MOTORI ELETTRICI	Motore di sollevamento	KW	2.2	2.2
	Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima)	V / Ah	24 / 240	24 / 240
	Peso Batteria (minima)	Kg	213	213
	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria	V / A	24 / 50	24 / 50
	CHALLENGER AC-evo		150/200	200/200

* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

** Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

