

01-2013

evoLINE



			evol Line Restriction
Hersteller	1		Armanni Carrelli Elevatori Srl
Тур	2		DISCOVERY INOX
Antrieb	3		Electro
Bedienung	4		Geh
Tragfähigkeit/Last	5	Kg	2000
Lastschwerpunkt	6	mm	600
Eigengewicht (Ohne Batterie)	7	Kg	408

	DISCOVERY INOX			200/200
	Gabelzinkenmaße	s/N/I	mm	85/180/1150
	Maß über Gabel	М	mm	560
	Gesamtbreite	В	mm	750
	Gesamtlänge	L	mm	1825
e _a	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	675
sung	Lastabstand	Х	mm	277
pmes		X2	mm	220
Grundabmessungen	Höhe	h1	mm	1440
ā	Hub	h3	mm	200
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1440/910
	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	85
	Arbeitsgangbreite*	J	mm	2025
	Wenderadius	WA	mm	1636
6	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		Km/h	5.2 / 6
Leistung	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	0,05
2	Betriebsbremse			Electro
	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			vulkolan altrogrip/avowater/avowater
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4
	Reifengröße vorn		mm	ø250x76
Räder, Fahrwerk	Räder optional		mm	ø100x40
Fahr	Reifengröße hinten		mm	ø80x70
äder	Radstand	Υ	mm	1328
<u> </u>	Spurweite vorn	B10	mm	480
	Spurweite hinten	B11	mm	370
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	35
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		mm	25

Motor	Fahrmotor, Leistung	KW	1,2
	Art der Fahrsteuerung		AC technology
	Hubmotor, Leistung	KW	2.2
Š	Batteriespannung / Kapazität	V / Ah	24 / 240
	Batteriegewicht	Kg	213
	Batterieladegerät	V / A	24 / 50
	DISCOVERY INOX		200/200

^{*} Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

^{**} ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

