

	Constructeur	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl		
	Modèle	2	DISCOVERY PE AC-evo 150/200	DISCOVERY PE AC-evo 200/200	DISCOVERY PE AC-evo 250/200
	Traction	3	Electrique	Electrique	Electrique
	Type d'opérateur	4	Accompagnant	Accompagnant	Accompagnant
	Capacité de charge	5 Kg	1500	2000	2500
	Centre de gravité	6 mm	600	600	600
	Poids (batterie exclue)	7 Kg	320	320	320

	DISCOVERY PE AC-evo			150/200	200/200	250/200
DIMENSIONS	Dimensions des fourches	s/N/l	mm	64/184/1150	64/184/1150	64/184/1150
	Largeur hors tout des fourches	M	mm	554	554	554
	Largeur totale	B	mm	750	750	750
	Longueur totale	L	mm	1730	1730	1730
	Longueur talons de fourches inclus	L2	mm	580	580	580
	Distance de semi-axe antérieur	X	mm	205	205	205
		X2	mm	190	190	190
	Hauteur	h1	mm	1440	1440	1440
	Course d'élévation	h3	mm	200	200	200
	Hauteur du timon, min./max.	h14	mm	1440/910	1440/910	1440/910
	Hauteur, fourches abaissées	h13	mm	90	90	90
	Largeur d'allée*	J	mm	1930	1930	1930
	Rayon de braquage	WA	mm	1550	1550	1550
PRESTATIONS	Vitesse de déplacement, avec/sans charge		Km/h	5.2 / 6	5.2 / 6	5.2 / 6
	Pente franchissable maxi, avec/sans charge		%	5% / 10%	5% / 10%	5% / 10%
	Frein de service			Electrique	Electrique	Electrique
ROUES	Roue motrice/stabilisatrice/de fourches			caoutchouc/polyuréthane/pol yuréthane	caoutchouc/polyuréthane/pol yuréthane	polyuréthane/polyuréthane/p olyuréthane
	Roues, n° avant/arrière (x=roues motrices)			1x+2 / 4	1x+2 / 4	1x+2 / 4
	Taille de la roue traction		mm	ø250x76	ø250x76	ø240x76
	Roues stabilisatrices		mm	ø100x40	ø100x40	ø100x40
	Galets		mm	ø80x70	ø80x70	ø80x70
	Empattement	Y	mm	1335	1335	1335
	Empattement roues de fourches	B10	mm	480	480	480
	Empattement roues stabilisatrices	B11	mm	380	370	370
	Garde au sol, avec charge, sous le mât		mm	35	35	35
	Garde au sol, centre de l'empattement		mm	23	23	23
	Moteur de traction		KW	1.2	1.2	1.2
	Technologie de traction			AC technology		

MOTEUR ÉLECTRIQUE	Moteur de levée	KW	2.2	2.2	2.2
	Tension de la batterie, capacité nominale	V / Ah	24 / 160***	24 / 160	24 / 160
	Poids de la batterie	Kg	151	151	151
	Chargeur de batterie	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DISCOVERY PE AC-evo		150/200	200/200	250/200

* à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

** Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.

*** Tension maximale de la batterie

