



Hersteller	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl		
Typ	2	MAJESTIC AC-evo 160/200 (Compact)	MAJESTIC AC-evo 400/200	
Antrieb	3	Electro	Electro	
Bedienung	4	Geh	Geh	
Tragfähigkeit/Last	5	Kg	1600	2000
Lastschwerpunkt	6	mm	500	500
Eigengewicht (Ohne Batterie)	7	Kg	420	450

MAJESTIC				160/200	200/200
Grundabmessungen	Gabelzinkenmaße	N/I	mm	180/1000+180***	180/1000+180***
	Gabeln seitliche Verschiebung	T	mm	60	60
	Maß über Gabel (1)	M (1)	mm	550	550
	Maß über Gabel (2)	M (2)		670	670
	Gesamtbreite	B	mm	750	750
	Gesamtlänge	L	mm	1540+180***	1640+180***
	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	540	640
	Lastabstand	X	mm	190+180***	190+180***
		X2	mm	185	185
	Höhe	h1	mm	1440	1440
	Hub	h3	mm	200	200
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1440/910	1440/910
	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	85	90
	Arbeitsgangbreite*	J	mm	1740+180***	1840+180***
	Wenderadius	WA	mm	1375	1475
Leistung	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		Km/h	5.2 / 6	5.2 / 6
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5% / 10%	5% / 10%
	Betriebsbremse			Electro	Electro
Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Gummi/Poliurethan/Poliurethan	Gummi/Poliurethan/Poliurethan
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4	1x+2 / 4
	Reifengröße vorn		mm	ø250x76	ø250x76
	Stützräder		mm	ø100x40	ø100x40
	Gabelrollen		mm	ø80x70	ø80x70
	Radstand	Y	mm	1165	1265
	Spurweite vorn	B10	mm	480	480
	Spurweite hinten	B11	mm	370	370
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	35	35
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		mm	20	20

Motor	Fahrmotor, Leistung	KW	1.2	1.2
	Art der Fahrsteuerung		AC technology	
	Hubmotor, Leistung	KW	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität	V / Ah	24 / 130	24 / 160
		V / Ah	2 x 12 / 157	
	Batteriegewicht	Kg	112	151
		Kg	2 x 42	
	Batterieladegerät	V / A	24 / 20	24 / 20
	MAJESTIC		160/200	200/200

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

*** Gabelzinken Verlängerung = 180 mm

