

FICHE TECHNIQUE

Données principales			
Constructeur			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.
Modèle			SPD CB
Technologie de levage			électro-hydraulique
Technologie de traction			électrique
Capacité nominale (kg)			1200
Poids (kg)			750
Code			45414
Dimensions du gerbeur			
Ecartement extérieur des longerons	E	mm	800
Ecartement intérieur des longerons	F	mm	600
Largeur maximale du berceau	M	mm	800
Largeur totale	B	mm	800
Longueur totale	L	mm	1475
Longueur du berceau	I	mm	876
Porte-à-faux depuis l'axe avant	X	mm	250
Hauteur maxi du gerbeur sans charg	h1	mm	1997
Hauteur du berceau levé (support ouvert)	h2	mm	1600
Course de levage	h3	mm	1460
Hauteur maxi du gerbeur avec charge	h4	mm	2690
Hauteur du berceau abaissé (support ouvert)	h13	mm	140
Hauteur du timon	h14	mm	1405
Hauteur des longerons au sol (au centre de l'empattement)	m2	mm	22
Empattement	Y	mm	1090
Couloir de gerbage sans charge (selon VDI 2198)	Ast	mm	1951
Rayon de braquage	WA	mm	1279
Performances			
Vitesse de translation avec/sans charge			3.5/4.0 Km/h
Vitesse de levage avec/sans charge			0.13/0.19 m/sec
Vitesse de descente avec/sans charge			0.12/0.14 m/sec
Pente franchissable avec/sans charge			3 % / 6 %
Frein de service			électronique
Roues et châssis			
Roue motrice / stabilisatrices / galets			PU / PU / PU
Nombre de roues (points d'appui)			5 (1 roue motrice, 2 stabilisatrices latérales, 2 galets frontaux)
Dimension roue motrice			Ø250 x 76 mm
Dimension roues stabilisatrices			Ø100 x 40 mm
Dimension galets de fourches			Ø80 x 70 mm
Équipement			
Type d'équipement		berceau fixe (support hydraulique sur demande)	
Diamètre maximal de bobine		≤ 1100 mm	
Largeur maximale de bobine		≤ 1500 mm	

Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit de modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les données fournies sont sujettes à des tolérances d'utilisation.

Dimensions

