

10-2016





			FC to having				
3	Hersteller		Armanni Carrelli Elevatori Srl				
	Modell		TE 10				
	Тур		Fester Hustisch				
	Hubhöhe		Elecktrische				
	Tragfähigkeit/Last	Kg	1000				
	Art de last		Einheitliche Verteilung				
	Spannung	V	220/380				
	Schaltfeldspannung	V	24				
	Max.Druck	atm	max 200				

	TE 10			600x1200	800x1200	800x1600	1000x1200	1000x2000
	Plattformbreite	А	mm	600	800	800	1000	1000
	Plattformlänge	В	mm	1200	1200	1600	1200	2000
Z.	Geschlossene Tischhöhe	H1	mm	250	250	250	250	350
GRUNDABMESSUNGEN	Tischhöhe öffnen	H2	mm	950	950	1200	950	1500
BMES	Hubverstellung	S	mm	700	700	950	700	1150
ADND	Gewicht		Kg	256	280	355	324	500
8	Die Zahl der Zylinder		N°	1	1	1	1	1
	Durchmesser der Zylinder	ø	mm	70	70	70	70	70
	Durchmesser der Räder	Ø	mm	60	60	60	60	60
	Motorleistung		Kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
LEISTUNG	Hub mit/ohne last		sec	9/8	12/10,5	14/11,5	10/9	19/18
9	Abstieg mit/ohne last		sec	6/7	7/7	9/12	6/6	13/14

	TE 10			1250X2500	1500X3000		
	Plattformbreite	А	mm	1250	1500		
	Plattformlänge	В	mm	2500	3000		
Z	Geschlossene Tischhöhe	H1	mm	400	400		
GRUNDABMESSUNGEN	Tischhöhe öffnen	H2	mm	1850	2150		
BMES	Hubverstellung	S	mm	1450	1750		
NDA	Gewicht		Kg	710	640		
g.	Die Zahl der Zylinder		N°	2	2		
	Durchmesser der Zylinder	Ø	mm	50	50		
	Durchmesser der Räder	Ø	mm	60	60		
<u>o</u>	Motorleistung		Kw	1,1	1,1		
LEISTUNG	Hub mit/ohne last		sec	25/23	39/36		
۳	Abstieg mit/ohne last		sec	16,5/17	38/33		

^{**} ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen



