

10-2016





Hersteller		Armanni Carrelli Elevatori Srl		
Modell		TE 15		
Тур		Fester Hustisch		
Hubhöhe		Elecktrische		
Tragfähigkeit/Last	Kg	1500		
Art de last		Einheitliche Verteilung		
Spannung	V	220/380		
Schaltfeldspannung	V	24		
Max.Druck	atm	max 200		

	TE 15			1000x1200	1000x1600	1000x2000	1200x1800	1250x2500
	Plattformbreite	Α	mm	1000	1000	1000	1200	1250
	Plattformlänge	В	mm	1200	1600	2000	1800	2500
Z Z	Geschlossene Tischhöhe	H1	mm	300	300	350	300	400
GRUNDABMESSUNGEN	Tischhöhe öffnen	H2	mm	1000	1250	1500	1350	1850
BMES	Hubverstellung	S	mm	700	950	1150	1050	1450
SOND	Gewicht		Kg	380	472	580	610	785
5	Die Zahl der Zylinder		N°	2	2	2	2	2
	Durchmesser der Zylinder	Ø	mm	60	60	60	60	60
	Durchmesser der Räder	Ø	mm	90	90	90	90	90
	Motorleistung		Kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
SNG.	Hub mit/ohne last		sec	16/14	0	24/22,5	26,5/25	30/28,5
LEISTUNG	Abstieg mit/ohne last		sec	10/11	0	17/17	16/15	23/23,5

	TE 15			1400x2000	1500x3000	2000x3000	
	Plattformbreite	А	mm	1400	1500	2000	
	Plattformlänge	В	mm	2000	3000	3000	
Z	Geschlossene Tischhöhe	H1	mm	400	400	400	
GRUNDABMESSUNGEN	Tischhöhe öffnen	H2	mm	1550	2150	2150	
BMES	Hubverstellung	S	mm	1150	1750	1750	
UNDA	Gewicht		Kg	745	1130	1400	
8	Die Zahl der Zylinder		N°	2	2	2	
	Durchmesser der Zylinder	Ø	mm	60	60	60	
	Durchmesser der Räder	Ø	mm	90	90	90	
	Motorleistung		Kw	1,1	1,1	1,1	
ONO	Hub mit/ohne last		sec	26/24	41/38	42/39	
LEISTUNG	Abstieg mit/ohne last		sec	18,5/17	31/28	29/30	

^{**} ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen



