

10-2016

eVOLINE



•	Hersteller		Armanni Carrelli Elevatori Srl		
	Modell		TE 25		
	Тур		Fester Hustisch		
	Hubhöhe		Elecktrische		
	Tragfähigkeit/Last	Kg	2500		
	Art de last		Einheitliche Verteilung		
	Spannung	V	220/380		
	Schaltfeldspannung	V	24		
	Max.Druck	atm	max 200		

	TE 25			1000x1200	1000x1600	1000x2000	1200x1800	1250x2500
	Plattformbreite	А	mm	1000	1000	1000	1200	1250
	Plattformlänge	В	mm	1200	1600	2000	1800	2500
Z	Geschlossene Tischhöhe	H1	mm	300	300	350	350	400
GRUNDABMESSUNGEN	Tischhöhe öffnen	H2	mm	1000	1250	1500	1400	1850
	Hubverstellung	S	mm	700	950	1150	1050	1450
	Gewicht		Kg	0	670	0	0	1066
5	Die Zahl der Zylinder		N°	2	2	2	2	2
	Durchmesser der Zylinder	Ø	mm	70	70	70	70	70
	Durchmesser der Räder	Ø	mm	90	90	90	90	90
o l	Motorleistung		Kw	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
LEISTUNG	Hub mit/ohne last		sec	0	20/17	0	0	31/30
9	Abstieg mit/ohne last		sec	0	15/13	0	0	35/29

	TE 25			1400x2000	1500x3000	2000x3000	
	Plattformbreite	Α	mm	1400	1500	2000	
	Plattformlänge	В	mm	2000	3000	3000	
Z.	Geschlossene Tischhöhe	H1	mm	400	400	400	
GRUNDABMESSUNGEN	Tischhöhe öffnen	H2	mm	1550	2150	2150	
BMES	Hubverstellung	S	mm	1150	1750	1750	
UNDA	Gewicht		Kg	0	1350	0	
8	Die Zahl der Zylinder		N°	2	2	2	
	Durchmesser der Zylinder	Ø	mm	70	70	70	
	Durchmesser der Räder	Ø	mm	90	90	90	
9	Motorleistung		Kw	1,5	1,5	1,5	
LEISTUNG	Hub mit/ohne last		sec	0	40/37	0	
쁘	Abstieg mit/ohne last		sec	0	23/23	0	

^{**} ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen



