

10-2016

evoLINE



3	Costruttore		Armanni Carrelli Elevatori Srl			
	Modello		TE 5			
3	Tipologia		Tavola fissa			
	Sollevamento		Elettrico			
	Portata	Kg	500			
	Carico		Uniformemente distribuito			
	Tensione	V	220/380			
	Tensione pannello comandi	V	24			
	Pressione esercizio	atm	max 200			

	TE 5			600x1200	800x1200	800x1600	1000x1200	1000x2000
	Larghezza pianale	Α	mm	600	800	800	1000	1000
	Lunghezza pianale	В	mm	1200	1200	1600	1200	2000
	Altezza tavola chiusa	H1	mm	250	250	250	250	350
BASE	Altezza tavola aperta	H2	mm	950	950	1200	950	1500
DIMENSION	Corsa di sollevamento	S	mm	700	700	950	700	1150
DIMEN	Peso		Kg	184	210	296	240	400
	Numero di cilindri		N°	1	1	1	1	1
	Diametro dei cilindri	Ø	mm	50	50	60	50	60
	Diametro ruote	Ø	mm	60	60	60	60	60
Z	Potenza		Kw	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
PRESTAZIONI	Tempo di salita (con/senza carico)		sec	8/8	9/8	9/8	9/8	15/13
PRES	Tempo di discesa (con/senza carico)		sec	5/6	5/6	8,5/8,5	7/7	13/13

	TE 5			1250X2500	1500X3000		
	Larghezza pianale	Α	mm	1250	1500		
SE	Lunghezza pianale	В	mm	2500	3000		
DIMENSIONI BASE	Altezza tavola chiusa	H1	mm	400	400		
ENSIG	Altezza tavola aperta	H2	mm	1850	2150		
N N	Corsa di sollevamento	S	mm	1450	1750		
	Peso		Kg	530	640		
	Numero di cilindri		N°	2	2		
	Diametro dei cilindri	Ø	mm	40	40		
	Diametro ruote	Ø	mm	60	60		
Z.	Potenza		Kw	1,1	1,1		
PRESTAZIONI	Tempo di salita (con/senza carico)		sec	20/18	17/15		
PRES	Tempo di discesa (con/senza carico)		sec	13/13	15/16		

^{**} Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

