



Constructeur	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl			
Modèle	2	TPT AC-evo 40	TPT AC-evo 50	TPT AC-evo 60	
Traction	3	Electrique	Electrique	Electrique	
Type d'opérateur	4	Accompagnant	Accompagnant	Accompagnant	
Remorque	5	Kg	4000	5000	6000
Capacidad	6	Kg	2000	2500	3000
Poids (batterie exclue)	7	Kg	390	410	410

	TPT AC-evo			40	50	60
DIMENSIONS	Diamètre du crochet	Ø	mm	51	51	51
	Longueur arrière	I	mm	875	875	875
	Largeur arrière	M	mm	580	580	580
	Largeur totale	B	mm	750	750	750
	Longueur totale	L	mm	1445	1445	1445
	Longueur de l'avant	L2	mm	570	570	570
	Distance de semi-axe arrière	X	mm	130	130	130
		X2	mm	210	210	210
	Hauteur	h1	mm	1440	1440	1440
	Course d'élévation	h3	mm	355	355	355
	Hauteur du timon, min./max.	h14	mm	1440/910	1440/910	1440/910
	Hauteur de l'arrière	h13	mm	150	150	150
	Distance de la charge	C	mm	700	700	700
	Rayon de braquage	WA	mm	1350	1350	1350
	PRESTATIONS	Vitesse de déplacement, avec/sans charge			Km/h	n.d.
Pente franchissable maxi, avec/sans charge			%	n.d.	n.d.	
Frein de service				Electrique	Electrique	
ROUES	Roue motrice/roues arrière				polyuréthane/polyuréthane	polyuréthane/polyuréthane
	Roues, n° avant/arrière (x=roues motrices)				1x / 6	1x / 6
	Taille de la roue traction			mm	Ø250x101	Ø250x101
	Taille de la roue			mm	Ø150x50	Ø150x50
	Empattement			Y mm	1105	1105
	Garde au sol, avec charge, sous le mât			mm	40	40
MOTEUR ÉLECTRIQUE	Moteur de traction			KW	1.7	1.7
	Technologie de traction				AC technology	
	Moteur de levée			KW	2.2	2.2
	Tension de la batterie, capacité nominale			V / Ah	24 / 240	24 / 240
	Poids de la batterie			Kg	213	213
	Chargeur de batterie			V / A	24 / 40	24 / 40
	TPT AC-evo			40	50	60

