

	Hersteller	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl		
	Typ	2	TPT AC-evo 40	TPT AC-evo 50	TPT AC-evo 60
	Antrieb	3	Electro	Electro	Electro
	Bedienung	4	Geh	Geh	Geh
	Anhängerslast	5 Kg	4000	5000	6000
	Hublast	6 Kg	2000	2500	3000
	Eigengewicht (Ohne Batterie)	7 Kg	390	410	410

	TPT AC-evo			40	50	60
Grundabmessungen	Durchmesser des Hakens	Ø	mm	51	51	51
	Rückseitelänge	I	mm	875	875	875
	Rückseitebreite	M	mm	580	580	580
	Gesamtbreite	B	mm	750	750	750
	Gesamtlänge	L	mm	1445	1445	1445
	Vorderseitelänge	L2	mm	570	570	570
	Lastabstand	X	mm	130	130	130
		X2	mm	210	210	210
	Höhe	h1	mm	1440	1440	1440
	Hub	h3	mm	355	355	355
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1440/910	1440/910	1440/910
	Rückseitehöhe gesenkt	h13	mm	150	150	150
	Hakenabstand	C	mm	700	700	700
	Wenderadius	WA	mm	1350	1350	1350
Leistung	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		Km/h	n.d.	n.d.	n.d.
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	n.d.	n.d.	n.d.
	Betriebsbremse			Electro	Electro	Electro
Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad+Rollen)			Poliurethan/Poliurethan	Poliurethan/Poliurethan	Poliurethan/Poliurethan
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x / 4	1x / 6	1x / 6
	Reifengröße vorn		mm	ø240x76	ø250x101	ø250x101
	Reifengröße hinten		mm	ø150x50	ø150x50	ø150x50
	Radstand	Y	mm	1105	1105	1105
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	40	40	40
Motor	Fahrmotor, Leistung		KW	1.2	1.7	1.7
	Art der Fahrsteuerung			AC technology		
	Hubmotor, Leistung		KW	2.2	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität		V / Ah	24 / 160	24 / 240	24 / 240
	Batteriegewicht		Kg	151	213	213
	Batterieladegerät		V / A	24 / 30	24 / 40	24 / 40
	TPT AC-evo			40	50	60

