



Costruttore	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl
Modello	2	TPT UB AC-evo 40
Alimentazione	3	elettrica
Posizione operatore	4	Operatore in piedi
Traino	5 Kg	4000
Peso (escluso batteria)	7 Kg	298

	TPT UB AC-evo			
	Scartamento esterno parte posteriore	M	mm	540
	Larghezza Totale	B	mm	750
	Lunghezza Totale	L	mm	1095
	Lunghezza parte anteriore	L2	mm	570
	Distanza carico da metà asse posteriore	X	mm	112
		X2	mm	196
	Altezza carrello	h1	mm	1155
	Altezza timone di guida (min/max)	h14	mm	1440/910
	Raggio di curvatura	WA	mm	950
PRESTAZIONI	Vel. Traslazione con/senza carico		Km/h	5 / 6 Km/h
	Pendenza superabile con/senza carico		%	n.d.
	Freno di esercizio			elettrico
RUOTE e TELAIO	Ruote trazione/ruote posteriori			poliuretano/poliuretano
	N° ruote anteriore/posteriore (x = trazione)			1x + 2 rullini / 2
	Dimensione ruota trazione anteriore		mm	ø250x76
	Dimensione ruote posteriori		mm	ø125x50
	Interasse ruote	Y	mm	717
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)		mm	35
MOTORI ELETTRICI	Motore di traslazione		KW	1.2
	Tecnologia di trazione			AC technology
	Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima)		V / Ah	24 / 160
	Peso Batteria (minima)		Kg	151
	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria		V / A	24 / 30
	TPT UB AC-evo			

